

## GIÁ CHỐNG THẤM KOTTA

Kính gửi: Quý khách hàng;

| STT | SẢN PHẨM  | CÔNG DỤNG   | QUY CÁCH                                   | ĐƠN GIÁ   |
|-----|---|---|--|---|
| 01  | <b>KOTTA – KOTE NO.3</b><br>Nhũ tương Bitume<br>(Pha nước)  | <u>Chống thấm đa dụng:</u> Sàn mái, sân ô, toilet, hồ nước.<br>Độ phủ: 1-1,2kg/m <sup>2</sup> .<br><u>Kết hợp lưới thủy tinh FG4:</u><br>Xử lý phễu thu sàn, vách tầng hầm, con lươn mái tôn, chống rỉ sét kim loại.  | Thùng – 18 lít<br>Lon – 3,5 lít            | <b>750.000đ</b><br><b>200.000đ</b>                      |
| 02  | <b>KOTTA – 04T</b><br>(Men sinh hóa biến tính dẫn nở xi măng)   | <u>Chống thấm đơn giản:</u> (Pha xi măng quét 3-5 lớp) Sân thượng, sân ô, văng, toilet (01 lít/2,5-3m <sup>2</sup> ).<br><u>Đặc biệt chống thấm ngược:</u> Tầng hầm, vách song, hồ nước, chống xâm thực nước mặn (không độc hại nguồn nước).  | Can - 20 lít<br>Can - 5 lít<br>Can - 2 lít | <b>1.600.000đ</b><br><b>450.000đ</b><br><b>200.000đ</b> |
| 03  | <b>KOTTA – 05N</b><br>(Nước đổ lá môn)<br><br>Sơn thường + 05N =<br>Sơn xịn<br><br>Chống thấm hoàn hảo    Trượt nước tối đa    Chùi rửa thoải mái | <u>Quét 01 lớp duy nhất:</u> Vách tường, bê tông đã tô trước hoặc sau khi bả trét và sơn nước.<br><u>Kháng nước tuyệt đối</u><br>(01 lít/4-5m <sup>2</sup> ).<br>Còn dùng chống thấm cho: đá tự nhiên, gốm, đất nung (xuất khẩu)...<br><u>Đặc biệt: Pha trực tiếp 10 – 20% vào sơn nước để tăng cường độ chống thấm, độ trơn trượt và chùi rửa cao.</u> | Can - 20 lít<br>Can - 5 lít<br>Can - 2 lít | <b>1.700.000đ</b><br><b>500.000đ</b><br><b>220.000đ</b> |
| 04  | <b>KOTTA – 06C</b><br>(Phụ gia đông cứng nhanh)   | <u>Phụ gia đông cứng nhanh:</u><br>Bịt kín nhanh các vết rò rỉ và dòng chảy bị áp lực cao của các công trình ngầm, công trình trữ nước: Bê nước, tầng hầm, thùy đài, đập thủy lợi...  | Can - 5 lít<br>Can - 2 lít                 | <b>750.000đ</b><br><b>350.000đ</b>                      |
| 05  | <b>KOTTA – 07 LK</b><br>(Phụ gia chống nứt, chống thấm cho lớp vữa hồ xây, tô và bê tông)   | Thấm thấu vào sàn bê tông tăng độ chống nứt, chống thấm.<br><b>1 lít KOTTA-07 LK/cho 1 bao XM</b><br>Thích hợp dùng cho những nơi khó bám dính, nơi cần có độ bám dính cao, hạn chế những rạn nứt trên mặt hồ vữa xây tô và bê tông...  | Can - 25 lít<br>Can - 5 lít                | <b>1.200.000đ</b><br><b>350.000đ</b>                    |
| 06  | <b>KOTTA – LATEX SP</b><br>(Kết nối xi măng cũ và xi măng mới)  | <u>Phụ gia xi măng hồ dầu:</u> Mạch ngừng, kết nối bê tông cũ và bê tông mới (01 lít/4-5m <sup>dài</sup> ).<br><u>Phụ gia chống thấm:</u><br>Vữa hồ, hỗn hợp đổ bê tông (02 lít/m <sup>3</sup> ).   | Can - 25 lít<br>Can - 5 lít                | <b>1.600.000đ</b><br><b>400.000đ</b>                    |
| 07  | <b>LƯỚI THỦY TINH FG4/Nhập khẩu</b>   | Kết hợp với <b>KOTTA-KOTE</b> chống rạn nứt.  | Kg   | <b>200.000đ</b>   |
| 08  | <b>VẢI LƯỚI VI SỢI - FG5/Nhập khẩu</b>  | Có công dụng tăng độ kết dính cao, làm đều hỗn hợp vữa hồ xây tô và bê tông, đặc biệt gia cường tính kết nối vật lý bền vững, và gia tăng tính chống nứt của lớp vữa hồ xây tô và của bê tông các loại Mac khác nhau.   | Kg   | <b>450.000đ</b>   |

- Giá trên, chưa bao gồm VAT 10% & có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

**CTY XD HƯNG THÀNH**  
**P. Kinh Doanh/XNK**